

Nazwa i numer pomieszczenia		B1.19 Komunikacja pionowa – klatka schodowa	
Powierzchnia		6,39 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	Emulsyjne
		Okładzina	
	Podłoga	Terakota	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka		
	Wyk. specjalne	Poręcze schodowe	
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna, miejscowa – wg części rysunkowej	
	Gniazda zwykłe	230 V – wg części rysunkowej	
	Gniazda specjalne		
	Instalacja monitoringu	wg części rysunkowej	
	Instalacja		
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	20 °C	
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna		
	Instalacja wod.-kan.		
	Instalacje specjalne		

OPIS TECHNOLOGICZNY POMIESZCZEŃ PIĘTRA SEGMENTU B

Zestawienie powierzchni użytkowej dla pomieszczeń piętra w segmencie B:

B2.1. Pokój łóżkowy	-	26,07 m ²
B2.2. Węzeł higieniczno-sanitarny dla pokoju B2.1	-	3,05 m ²
B2.3. Węzeł higieniczno-sanitarny dla pokoju B2.4	-	4,42 m ²
B2.4. Pokój łóżkowy	-	34,92 m ²
B2.5. Sala terapeutyczna	-	36,69 m ²
B2.6. Gabinet terapeutyczny	-	20,48 m ²
B2.7. Komunikacja - poczekalnia	-	166,77 m ²
B2.8. Komunikacja pionowa - klatka schodowa	-	11,68 m ²
B2.9. Węzeł higieniczno-sanitarny dla pokoju B2.10	-	3,09 m ²
B2.10. Pokój łóżkowy	-	21,83 m ²
B2.11. Pokój łóżkowy	-	21,83 m ²
B2.12. Węzeł higieniczno-sanitarny dla pokoju B2.11	-	3,09 m ²
B2.13. Gabinet lekarski	-	24,42 m ²
B2.14. Węzeł higieniczno-sanitarny dla gabinetu lekarskiego B2.13	-	2,83 m ²
B2.15. Węzeł higieniczno-sanitarny dla gabinetu lekarskiego B2.16	-	3,17 m ²
B2.16. Pokój pielęgniarstwa ze stanowiskiem nadzoru pielęgniarstwa	-	33,27 m ²
B2.17. Pokój wzmożonego nadzoru - stanowiska intensywnego nadzoru pacjenta	-	35,51 m ²
B2.18. Węzeł higieniczno-sanitarny dla pokoju B2.17	-	5,32 m ²
B2.19. Pomieszczenie postmorte	-	9,20 m ²
Razem powierzchnia użytkowa dla piętra w segmencie B:		467,64 m²

Nazwa i numer pomieszczenia		B2.1 Pokój łóżkowy	
Powierzchnia		26,07 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	Emulsyjne
		Okładzina	
	Podłoga		Gładka, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, np. linoleum (PCV) z rulonu szczelnie spawane, wykładane na ścianę na wys. 8cm
	Sufit		Emulsyjne
	Stolarka		Drzwiowa: drzwi wewnętrzne typowe płytowe Okienna: PCV lub drewniana z nawietrznikami
	Wyk. specjalne		
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa		Ogólna, miejscowa – wg części rysunkowej
	Gniazda zwykłe		230 V – wg części rysunkowej
	Gniazda specjalne		
	Instalacja telefoniczna		wg części rysunkowej
	Instalacja przywoławcza		wg części rysunkowej
	Instalacja internetowa		wg części rysunkowej
	Instalacja TV		wg części rysunkowej
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura		24 °C – grzejniki gładkie, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi
	Wentylacja grawitacyjna		Obowiązuje
	Wentylacja mechaniczna		
	Instalacja wod.-kan.		
	Instalacje specjalne		

Nazwa i numer pomieszczenia		B2.2 Węzeł higieniczno-sanitarny do pokoju B2.1	
Powierzchnia		3,05 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	
		Okładzina	Glazura do sufitu
	Podłoga		Terakota
	Sufit		Emulsyjne
	Stolarka		Drzwiowa: drzwi wewnętrzne typowe płytowe łazienkowe z tulejami wentylacyjnymi
	Wyk. specjalne		
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa		Ogólna, miejscowa nad umywalką
	Gniazda zwykłe		230 V Gniazda bryzgoszczelne – wg części rysunkowej
	Gniazda specjalne		
	Instalacja przywoławcza		wg części rysunkowej
Instalacja			
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura		24 °C – grzejniki drabinkowe, naścienne, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi
	Wentylacja grawitacyjna		Obowiązuje
	Wentylacja mechaniczna		Wentylator elektryczny na kanale wentylacji grawitacyjnej
	Instalacja wod.-kan.		Umywalka Miska ustępowa Natrysk
	Instalacje specjalne		Pochwyty dla osób niepełnosprawnych

Nazwa i numer pomieszczenia		B2.3 Węzeł higieniczno-sanitarny do pokoju B2.4	
Powierzchnia		4,42 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	
		Okładzina	Glazura do sufitu
	Podłoga	Terakota	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka	Drzwiowa: drzwi wewnętrzne typowe płytowe, łazienkowe z tulejami wentylacyjnymi	
	Wyk. specjalne		
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna, miejscowa nad umywalką	
	Gniazda zwykłe	230 V gniazda bryzgoszczelne – wg części rysunkowej	
	Gniazda specjalne		
	Instalacja telefoniczna		
	Instalacja przywoławcza	wg części rysunkowej	
Instalacja			
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	24 °C – grzejniki drabinkowe, naścienne, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi	
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna	Wentylator elektryczny na kanale wentylacji grawitacyjnej	
	Instalacja wod.-kan.	Umywalka Miska ustępowa Natrysk	
	Instalacje specjalne	Pochwyty dla osób niepełnosprawnych	

Nazwa i numer pomieszczenia		B2.4 Pokój łóżkowy	
Powierzchnia		34,92 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	Emulsyjne
		Okładzina	
	Podłoga	Gładka, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, np. linoleum (PCV) z rulonu szczelnie spawane, wykładane na ścianę na wys. 8cm	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka	Drzwiowa: drzwi wewnętrzne typowe płytowe Okienna: PCV lub drewniana z nawietrznikami	
Wyk. specjalne			
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna, miejscowa – wg części rysunkowej	
	Gniazda zwykłe	230 V – wg części rysunkowej	
	Gniazda specjalne		
	Instalacja telefoniczna	wg części rysunkowej	
	Instalacja przywoławcza	wg części rysunkowej	
	Instalacja internetowa	wg części rysunkowej	
Instalacja RTV	wg części rysunkowej		
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	24 °C – grzejniki gładkie, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi	
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna		
	Instalacja wod.-kan.		
Instalacje specjalne			