

Nazwa i numer pomieszczenia		C2.21 Węzeł higieniczno-sanitarny do pokoju C2.20	
Powierzchnia		3,09 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	
		Okładzina	Glazura do sufitu
	Podłoga	Terakota	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka	Drzwiowa: drzwi wewnętrzne typowe płytowe, łazienkowe z tulejami wentylacyjnymi	
	Wyk. specjalne		
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna, miejscowa nad umywalką	
	Gniazda zwykłe	230 V Gniazda bryzgoszczelne – wg części rysunkowej	
	Gniazda specjalne		
	Instalacja telefoniczna		
	Instalacja przywoławcza	wg części rysunkowej	
	Instalacja		
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	24 °C – grzejniki drabinkowe, naścienne, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi	
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna	Wentylator elektryczny na kanale wentylacji grawitacyjnej	
	Instalacja wod.-kan.	Umywalka Miska ustępowa Natrysk	
	Instalacje specjalne	Pochwyty dla osób niepełnosprawnych	

Nazwa i numer pomieszczenia		C2.22 Węzeł higieniczno-sanitarny ogólnodostępny damski	
Powierzchnia		4,49 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	
		Okładzina	Glazura do sufitu
	Podłoga	Terakota	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka	Drzwiowa: drzwi wewnętrzne typowe płytowe, łazienkowe z tulejami wentylacyjnymi	
	Wyk. specjalne		
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna, miejscowa – wg części rysunkowej	
	Gniazda zwykłe	230 V Bryzgoszczelne wg części rysunkowej	
	Gniazda specjalne		
	Instalacja		
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	20 °C	
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna	Wentylator elektryczny na kanale wentylacji grawitacyjnej	
	Instalacja wod.-kan.	Misa ustępowa Umywalka	
	Instalacje specjalne		

Nazwa i numer pomieszczenia		C2.23 Komunikacja węzła higieniczno-sanitarnego	
Powierzchnia		5,16 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	
		Okładzina	Glazura do sufitu
	Podłoga	Terakota	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka	Drzwiowa: drzwi wewnętrzne typowe płytowe, łazienkowe z tulejami wentylacyjnymi	
	Wyk. specjalne		
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna, miejscowa – wg części rysunkowej	
	Gniazda zwykłe	230 V – wg części rysunkowej	
	Gniazda specjalne		
	Instalacja		
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	20 °C – grzejniki gładkie, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi	
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna		
	Instalacja wod.-kan.		
	Instalacje specjalne		

Nazwa i numer pomieszczenia		C2.24 Węzeł higieniczno-sanitarny ogólnodostępny męski	
Powierzchnia		6,49 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	
		Okładzina	Glazura do sufitu
	Podłoga	Terakota	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka	Drzwiowa: drzwi wewnętrzne typowe płytowe, łazienkowe z tulejami wentylacyjnymi	
	Wyk. specjalne		
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna, miejscowa – wg części rysunkowej	
	Gniazda zwykłe		
	Gniazda specjalne	230 V gniazda bryzgoszczelne – wg części rysunkowej	
	Instalacja		
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	20 °C	
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna	Wentylator elektryczny na kanale wentylacji grawitacyjnej	
	Instalacja wod.-kan.	Umywalka Miska ustępowa Pisuar	
	Instalacje specjalne		

Nazwa i numer pomieszczenia		C2.25 Komunikacja	
Powierzchnia		45,29 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	Emulsyjne
		Okładzina	
	Podłoga	Terakota	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka		
	Wyk. specjalne	Odbojnice	
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna, miejscowa – wg części rysunkowej	
	Gniazda zwykłe	230 V – wg części rysunkowej	
	Gniazda specjalne		
	Instalacja monitoringu	wg części rysunkowej	
	Instalacja komunikacji głosowej	wg części rysunkowej	
	Instalacja oświetlenia awaryjnego	wg części rysunkowej	
	Instalacja oświetlenia kierunkowego	wg części rysunkowej	
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	20 °C – grzejniki gładkie, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi	
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna		
	Instalacja wod.-kan.		
	Instalacje specjalne	Hydrant p.poz.	

Nazwa i numer pomieszczenia		C2.26 Winda towarowa do transportu cateringu	
Powierzchnia szybu		1,61 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	
		Okładzina	
	Podłoga		
	Stolarka		
	Wyk. specjalne		
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Zgodnie z wytycznymi producenta dźwigu	
	Gniazda zwykłe		
	Gniazda specjalne		
	Instalacja		
	Zasilanie	400V 1,1 kW	
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura		
	Wentylacja grawitacyjna		
	Wentylacja mechaniczna		
	Instalacja wod.-kan.		
	Instalacje specjalne	UWAGA: dobrano dźwig typ ISO-D	