

## OPIS TECHNOLOGICZNY POMIESZCZEŃ PARTERU SEGMENTU D

### Zestawienie powierzchni użytkowej dla pomieszczeń parteru w segmencie D:

<b>D1.1.</b>	Gabinet doświadczalno-zabiegowy kapsuły masażowej	-	15,78 m <sup>2</sup>
<b>D1.2.</b>	Komunikacja	-	4,14 m <sup>2</sup>
<b>D1.3.</b>	Sala seminaryjno-konferencyjna (kominkowa)	-	83,98 m <sup>2</sup>
<b>D1.4.</b>	Gabinet hydroterapii - wanny medyczne do indywidualnych ćwiczeń w pozycji leżącej i nauki chodu w wodzie	-	46,44 m <sup>2</sup>
<b>D1.5.</b>	Gabinet hydroterapii - kąpiele wirowe	-	23,98 m <sup>2</sup>
<b>D1.6.</b>	Komunikacja dla gabinetów hydroterapii	-	13,51 m <sup>2</sup>
<b>D1.7.</b>	Węzeł higieniczno-sanitarny dla gabinetów hydroterapii	-	5,88 m <sup>2</sup>
<b>D1.8.</b>	Komunikacja - poczekalnia	-	17,03 m <sup>2</sup>
<b>D1.9.</b>	Przebieralnia damska	-	19,38 m <sup>2</sup>
<b>D1.10.</b>	Węzeł higieniczno-sanitarny damski	-	21,81 m <sup>2</sup>
<b>D1.11.</b>	Natryski	-	6,78 m <sup>2</sup>
<b>D1.12.</b>	Komunikacja	-	6,35 m <sup>2</sup>
Razem powierzchnia użytkowa dla parteru w segmencie D:			- 265,06 m <sup>2</sup>

Nazwa i numer pomieszczenia		<b>D1.1 Gabinet doświadczalno-zabiegowy – kapsuły masażowej</b>	
		Powierzchnia	15,78 m <sup>2</sup>
Wykończenie	Ściany	Malowanie	Emulsyjne
		Okładzina	Glazura wokół umywalki do 1,6 m
	Podłoga	Terakota	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka	Drzwiowa: drzwi wew typowe płytowe Okienna: PCV lub drewniana z nawietrznikami	
	Wyk. specjalne		
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna	
	Gniazda zwykłe	230 V – wg części rysunkowej	
	Gniazda specjalne		
	Instalacja telefoniczna	wg części rysunkowej	
	Instalacja przywoławcza	wg części rysunkowej	
	Instalacja internetowa	wg części rysunkowej	
	Instalacja lampy bakteriobójczej	wg części rysunkowej	
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	24 °C – grzejniki gładkie, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi	
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna		
	Instalacja wod.-kan.	Umywalka	
	Instalacje specjalne		

Nazwa i numer pomieszczenia		<b>D1.2 Komunikacja</b>	
		Powierzchnia	4,14 m <sup>2</sup>
Wykończenie	Ściany	Malowanie	Emulsyjne
		Okładzina	
	Podłoga	Terakota	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka	Drzwiowa: drzwi wew typowe płytowe	
	Wyk. specjalne	Pochwyty dla osób niepełnosprawnych	
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna	
	Gniazda zwykłe		
	Gniazda specjalne		
	Instalacja komunikacji głosowej	wg części rysunkowej	
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	20 °C	
	Wentylacja grawitacyjna	obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna		
	Instalacja wod.-kan.		
	Instalacje specjalne		

Nazwa i numer pomieszczenia		<b>D1.3 Sala seminaryjno-wypoczynkowa</b>	
Powierzchnia		83,98 m <sup>2</sup>	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	Emulsyjne
		Okładzina	
	Podłoga	Terakota	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka	Drzwiowa: drzwi wew typowe płytowe Drzwi zew. Jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe z PCV lub drewna Okienna: PCV lub drewniana z nawietrznikami	
	Wyk. specjalne		
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna, miejscowa – wg części rysunkowej	
	Gniazda zwykłe	230 V – wg części rysunkowej	
	Gniazda specjalne		
	Instalacja oświetlenia awaryjnego	wg części rysunkowej	
	Instalacja telefoniczna	wg części rysunkowej	
	Instalacja monitoringu	wg części rysunkowej	
	Instalacja internetowa	wg części rysunkowej	
	Instalacja RTV	wg części rysunkowej	
	Instalacja oświetlenia kierunkowego	wg części rysunkowej	
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	20 °C – grzejniki gładkie, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi	
	Wentylacja grawitacyjna	Grawitacyjna	
	Wentylacja mechaniczna		
	Instalacja wod.-kan.		
	Instalacje specjalne		

Nazwa i numer pomieszczenia		<b>D1.4 Gabinet hydroterapii – wanny medyczne do indywidualnych ćwiczeń w pozycji leżącej i nauki chodu w wodzie</b>	
Powierzchnia		46,44 m <sup>2</sup>	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	
		Okładzina	Glazura do sufitu
	Podłoga	Terakota	
	Sufit	Malowanie emulsyjne	
	Stolarka	Drzwiowa: drzwi wew typowe płytowe PCV, łazienkowe z tulejami wentylacyjnymi Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe	
	Wyk. specjalne		
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna hermetyczna	
	Gniazda zwykłe	230 V hermetyczne – wg części rysunkowej	
	Gniazda specjalne		
	Instalacja elektryczna	2 x 3 kW (1 faza)	
	Instalacja	230 V, 400 V wg części rysunkowej	
Instalacje sanitarne	Instalacja		
	Wymagana temperatura	24 °C – grzejniki, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi	
	Wentylacja grawitacyjna		
	Wentylacja mechaniczna	Nawiewno - wywiewna połączona 3 wym/h	
Instalacje sanitarne	Instalacja wod.-kan.	Wanny do hydroterapii	