

Łączny czas pracy jednego pracownika na stanowisku w gabinecie C1.4 wynosi do 3 godzin

Nazwa i numer pomieszczenia		<b>D1.5 Gabinet hydroterapii – kąpiele wirowe</b>	
Powierzchnia		23,98 m <sup>2</sup>	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	
		Okładzina	Glazura do sufitu
	Podłoga	Terakota	
	Sufit	Malowanie emulsyjne	
	Stolarka	Drzwiowa: drzwi wew typowe płytowe PCV, łazienkowe z tulejami wentylacyjnymi	
	Wyk. specjalne		
	Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna hermetyczna
Gniazda zwykłe		230 V hermetyczne – wg części rysunkowej	
Gniazda specjalne			
Instalacja elektryczna		2 x 2 kW (1 faza)	
Instalacja		230 V, 400 V – wg części rysunkowej	
Instalacja			
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	24 °C – grzejniki , zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi	
	Wentylacja grawitacyjna		
	Wentylacja mechaniczna	Nawiewno-wywiewna 3 wym/h	
	Instalacja wod.-kan:	Wanny	

Łączny czas pracy jednego pracownika na stanowisku w gabinecie C1.5 wynosi do 3 godzin.

Nazwa i numer pomieszczenia		<b>D1.6 Komunikacja dla gabinetów hydroterapii</b>	
Powierzchnia		13,51 m <sup>2</sup>	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	Emulsyjne
		Okładzina	
	Podłoga	Terakota	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka	Drzwiowa: drzwi wew typowe płytowe, z tulejami wentylacyjnymi	
	Wyk. specjalne	Pochwyty dla osób niepełnosprawnych	
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna hermetyczna	
	Gniazda zwykłe	230 V hermetyczne	
	Gniazda specjalne		
	Instalacja różnicowo-prądowa	Dla wszystkich urządzeń w gabinetach hydroterapii	
	Instalacja		
	Instalacja komunikacji głosowej	wg części rysunkowej	
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	20 °C	
	Wentylacja grawitacyjna		
	Wentylacja mechaniczna	Nawiewno-wywiewna 3 wym/h	
	Instalacja wod.-kan.		
	Instalacje specjalne		

Nazwa i numer pomieszczenia		<b>D1.7 Węzeł higieniczno-sanitarny dla gabinetów hydroterapii</b>	
Powierzchnia		5,88 m <sup>2</sup>	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	
		Okładzina	Glazura do sufitu
	Podłoga	Terakota	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka	Drzwiowa: drzwi wew typowe płytowe PCV, łazienkowe z tulejami wentylacyjnymi	
	Wyk. specjalne		
	Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna hermetyczna
Gniazda zwykłe			
Gniazda specjalne		230 V hermetyczne - wg części rysunkowej	
Instalacja przywoławcza		wg części rysunkowej	
Instalacja			
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	20 °C – grzejniki gładkie, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi	
	Wentylacja grawitacyjna		
	Wentylacja mechaniczna	Nawiewno-wywiewna	
	Instalacja wod.-kan.	Umywalka dla osób poruszających się na wózkach Misa ustępowa dla osób poruszających się na wózkach Natrysk Poręcze ściennie i uchylne dla osób niepełnosprawnych Siedzisko dla osób niepełnosprawnych	
	Instalacje specjalne		

Nazwa i numer pomieszczenia		<b>D1.8 Komunikacja - poczekalnia</b>	
Powierzchnia		17,03 m <sup>2</sup>	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	Emulsyjne
		Okładzina	
	Podłoga	Terakota	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka		
	Wyk. specjalne	Pochwyty dla osób niepełnosprawnych	
	Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna, miejscowa – wg części rysunkowej
Gniazda zwykłe		230 V – wg części rysunkowej	
Gniazda specjalne			
Instalacja oświetlenia awaryjnego		wg części rysunkowej	
Instalacja oświetlenia kierunkowego wewnętrznego		wg części rysunkowej	
Instalacja monitoringu		wg części rysunkowej	
Instalacja RTV		wg części rysunkowej	
Instalacja komunikacji głosowej		wg części rysunkowej	
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	20 °C – grzejniki gładkie, naścienne, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi	
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna		
	Instalacja wod.-kan.		
	Instalacje specjalne		

Nazwa i numer pomieszczenia		<b>D1.9 Przebieralnia damska</b>	
Powierzchnia		19,38 m <sup>2</sup>	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	
		Okładzina	Glazura do sufitu
	Podłoga	Terakota	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka	Drzwiowa: drzwi wew typowe płytowe, łazienkowe z tulejami wentylacyjnymi	
	Wyk. specjalne	Szafki ubraniowe z częścią na obuwie	
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna hermetyczna	
	Gniazda zwykłe		
	Gniazda specjalne	230 V bryzgoszczelne – wg części rysunkowej	
	Instalacja przywoławcza	wg części rysunkowej	
	Instalacja elektryczna	4 x 1,5 kW (suszarki)	
	Instalacja		
Instalacje sanitarne	Instalacja lampy bakteriobójczej	wg części rysunkowej	
	Wymagana temperatura	24 °C – grzejniki gładkie, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi	
	Wentylacja grawitacyjna	Grawitacyjna	
	Wentylacja mechaniczna	Nawiewno-wywiewna 3 wym/h	
	Instalacja wod.-kan.		
Instalacje specjalne			

Nazwa i numer pomieszczenia		<b>D1.10 Węzeł higieniczno-sanitarny damski</b>	
Powierzchnia		21,81 m <sup>2</sup>	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	
		Okładzina	Glazura do sufitu
	Podłoga	Terakota	
	Sufit	Malowanie emulsyjne	
	Stolarka	Drzwiowa: drzwi wew typowe płytowe PCV, łazienkowe z tulejami wentylacyjnymi	
	Wyk. specjalne	Poręcze ściennie i uchylne dla osób niepełnosprawnych	
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna hermetyczna	
	Gniazda zwykłe		
	Gniazda specjalne	230 V hermetyczne – wg części rysunkowej	
	Instalacja przywoławcza	wg części rysunkowej	
	Instalacja lampy bakteriobójczej	wg części rysunkowej	
	Instalacja		
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	24 °C – grzejniki drabinkowe, naścienne, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi	
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna	Nawiewno-wywiewna 3 wym/h	
	Instalacja wod.-kan.	Umywalki Misy ustępowe Kratki ściekowe Pochwyty naścienne i uchylne	
	Instalacje specjalne		