

Nazwa i numer pomieszczenia		E1.1 Sala basenów rehabilitacyjnych	
Powierzchnia		434,69 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	
		Okładzina	Glazura lub płyty kamienne lub płyty żelkotowe do sufitu
	Podłoga	Terakota lub PCV	
	Sufit	Emulsyjne lub/ i płyty żelkotowe	
	Stolarka	Drzwiowa; zewnętrzna i wewnętrzna PCV Okienna : PCV	
	Wyk. specjalne	Płyty żelkotowe	
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna i miejscowa hermetyczna	
	Gniazda zwykłe		
	Gniazda specjalne		
	Instalacja uziemiająca	Obowiązująca	
	Instalacja	Sauna sucha zgodnie z wytycznymi producenta	
	Instalacja	Sauna parowa zgodna z wytycznymi producenta	
Instalacje sanitarne	Instalacja przywoławcza	wg części rysunkowej	
	Wymagana temperatura	24 °C – ogrzewanie podłogowe lub grzejniki gładkie, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi	
	Wentylacja grawitacyjna		
	Wentylacja mechaniczna	Nawiewno-wywiewna 8 wym/h	
	Instalacja wod.-kan.	Natryski - 2 szt. Przyłącze wod.-kan. - 2 szt.	
Instalacje specjalne			

Nazwa i numer pomieszczenia		E1.2 Pomieszczenie chłodni, przygotowania i wydania zwłok	
Powierzchnia		6,67 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	
		Okładzina	Glazura
	Podłoga	Terakota	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka	Drzwiowa: drzwi gładkie metalowe- proszkowo malowane	
	Wyk. specjalne		
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna	
	Gniazda zwykłe	230 V bryzgoszczelne - wg części rysunkowej różnicowo-prądowa	
	Gniazda specjalne	400 V bryzgoszczelne - wg części rysunkowej różnicowo-prądowa	
	Instalacja uziemiająca	Obowiązująca	
	Instalacja		
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	0? - 5?	
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna	Klimatyzacja	
	Instalacja wod.-kan.	Umywalka Zlew Podejście wod.- kan., Myjnia: płuczka-dezynfektor	
	Instalacje specjalne		

Nazwa i numer pomieszczenia		E1.3 Komunikacja pionowa – zejście na poziom E 0.	
Powierzchnia		9,27 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	Emulsyjne
		Okładzina	
	Podłoga	Terakota	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka		
	Wyk. specjalne		
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna hermetyczna	
	Gniazda zwykłe	230 V hermetyczne - wg części rysunkowej, różnicowo-prądowe	
	Gniazda specjalne	400 V hermetyczne - wg części rysunkowej, różnicowo-prądowe	
	Instalacja uziemiająca	Obowiązująca	
	Instalacja		
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	20 °C	
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna		
	Instalacja wod.-kan.		
	Instalacje specjalne		

Nazwa i numer pomieszczenia		E1.4 Agregatorownia	
Powierzchnia		25,92 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	Emulsyjne
		Okładzina	
	Podłoga	Posadzka betonowa	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka	Drzwi zewnętrzne techniczne - 1 szt. (brama garażowa)	
	Wyk. specjalne		
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna	
	Gniazda zwykłe	230 V - wg części rysunkowej	
	Gniazda specjalne	400 V - wg części rysunkowej	
	Instalacja uziemiająca	Obowiązująca	
	Instalacja		
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	5 °C	
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna		
	Instalacja wod.-kan.		
	Instalacje specjalne	Wentylacja wymuszona (czerpnia w ścianie, wyrzutnia przez strop)	

Nazwa i numer pomieszczenia		E1.5 Komunikacja pionowa – klatka schodowa	
Powierzchnia		7,95 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	Emulsyjne
		Okładzina	
	Podłoga	Terakota	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka	Drzwiowa: drzwi wew. 1 szt. PCV Drzwi zew. techniczne 1 szt.	
	Wyk. specjalne		
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna hermetyczna	
	Gniazda zwykłe		
	Gniazda specjalne		
	Instalacja uziemiająca		
	Instalacja	Oświetleniowa awaryjna	
	Instalacja	Oświetleniowa kierunkowa	
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	20 °C	
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna		
	Instalacja wod.-kan.		
	Instalacje specjalne		

Nazwa i numer pomieszczenia		E1.6 Pomieszczenie socjalne dla pracowników technicznych	
Powierzchnia		14,83 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	Emulsyjne
		Okładzina	
	Podłoga	Terakota lub PCV	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka	Drzwiowa: drzwi wewnętrzne techniczne malowane proszkowo - 2 szt. Okienne: okna PCV lub drewniane z nawietrznikami	
	Wyk. specjalne	Zespół szafek	
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna	
	Gniazda zwykłe	230 V - wg części rysunkowej	
	Gniazda specjalne		
	Instalacja uziemiająca	Obowiązuje	
	Instalacja		
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	20 °C – grzejniki gładkie, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi	
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna		
	Instalacja wod.-kan.	Zlewozmywak, Umywalka	
	Instalacje specjalne		