

Nazwa i numer pomieszczenia		<b>A1.15 Komunikacja (strefa p.poż.)</b>	
Powierzchnia		4,42 m <sup>2</sup>	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	Emulsyjne
		Okładzina	
	Podłoga	Terakota	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka	Drzwi p.poż. EI60 - 2x	
	Wyk. specjalne		
	Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna
Gniazda zwykłe			
Gniazda specjalne			
Instalacja			
Instalacja oświetlenia kierunkowego wewnętrznego		wg części rysunkowej	
Instalacja komunikacji głosowej		wg części rysunkowej	
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	20 °C	
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna		
	Instalacja wod.-kan.		
	Instalacje specjalne		

Nazwa i numer pomieszczenia		<b>A1.16 Komunikacja</b>	
Powierzchnia		7,54 m <sup>2</sup>	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	Emulsyjne
		Okładzina	
	Podłoga	Terakota	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka		
	Wyk. specjalne	Odbojnice przyścienne	
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna, miejscowa – wg części rysunkowej	
	Gniazda zwykłe	230 V – wg części rysunkowej	
	Gniazda specjalne		
	Instalacja oświetlenia awaryjnego	wg części rysunkowej	
	Instalacja oświetlenia kierunkowego wewnętrznego	wg części rysunkowej	
	Instalacja monitoringu	wg części rysunkowej	
	Instalacja komunikacji głosowej	wg części rysunkowej	
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	20 °C – grzejniki drabinkowe, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi	
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna		
	Instalacja wod.-kan.		
		Instalacje specjalne	

Nazwa i numer pomieszczenia		<b>A1.17 Komunikacja pionowa (klatka schodowa)</b>	
Powierzchnia		15,79 m <sup>2</sup>	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	Emulsyjne
		Okładzina	
	Podłoga	Terakota	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka	Drzwi o odporności ogniowej EI 30	
	Wyk. specjalne		
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna, miejscowa – wg części rysunkowej	
	Gniazda zwykłe	230 V – wg części rysunkowej	
	Gniazda specjalne		
	Instalacja oświetlenia awaryjnego	wg części rysunkowej	
	Instalacja oświetlenia kierunkowego wewnętrznego	wg części rysunkowej	
	Instalacja oświetlenia kierunkowego zewnętrznego	wg części rysunkowej	
	Instalacja monitoringu	wg części rysunkowej	
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	20 °C – grzejniki gładkie, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi	
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna		
	Instalacja wod.-kan.		
	Instalacje specjalne		

Nazwa i numer pomieszczenia		<b>A1.18 Pomieszczenie gospodarcze</b>	
Powierzchnia		3,35 m <sup>2</sup>	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	
		Okładzina	Glazura do sufitu
	Podłoga	Terakota	
	Sufit	Emulsyjna	
	Stolarka	Drzwiowa: drzwi wewnętrzne typowe, płytowe, z tulejami wentylacyjnymi	
	Wyk. specjalne		
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna	
	Gniazda zwykłe		
	Gniazda specjalne		
	Instalacja		
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura		
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna	Wentylator elektryczny na kanale wentylacji grawitacyjnej z filtracją odprowadzanego powietrza	
	Instalacja wod.-kan.		
	Instalacje specjalne		

Nazwa i numer pomieszczenia		<b>A1.19 Pomieszczenie gazów technicznych z rozdzielnią</b>	
Powierzchnia		6,20 m <sup>2</sup>	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	Emulsyjne
		Okładzina	
	Podłoga	Posadzka betonowa	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka	Drzwi techniczne metalowe	
	Wyk. specjalne	Rozdzielnica tlenu, powietrza i próżni z agregatem próżniowym	
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa		Przeciwwybuchowa
	Gniazda zwykłe		
	Gniazda specjalne		
	Instalacja telefoniczna		
	Instalacja przywoławcza		
	Instalacja internetowa		
	Instalacja		
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura		
	Wentylacja grawitacyjna		Obowiązuje
	Wentylacja mechaniczna		
	Instalacja wod.-kan.-		

Nazwa i numer pomieszczenia		<b>A1.20 Gabinet doświadczalno – zabiegowy (fizykoterapia_ - boks krioterapii miejscowej i boks światłolecznictwa)</b>	
Powierzchnia		24,32 m <sup>2</sup>	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	Emulsyjne
		Okładzina	Glazura wokół umywalki do wys. 1,6 m
	Podłoga	Gładka, zmywalna, nie nasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, np. linoleum (PCV) z rulonu szczelnie spawane, wykładane na ścianę na wys. 8 cm	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka	Drzwiowa: drzwi wew typowe płytowe, Okienne: PCV lub drewniana z nawietrznikami	
	Wyk. specjalne		
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa		Ogólna
	Gniazda zwykłe		230 V – wg części rysunkowej
	Gniazda specjalne		
	Instalacja telefoniczna		wg części rysunkowej
	Instalacja przywoławcza		wg części rysunkowej
	Instalacja internetowa		wg części rysunkowej
	Instalacja		
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura		24 °C – grzejniki gładkie, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi
	Wentylacja grawitacyjna		Obowiązuje
	Wentylacja mechaniczna		
	Instalacja wod.-kan.		Umywalka
	Instalacje specjalne		

Nazwa i numer pomieszczenia		<b>A1.21 Węzeł higieniczno-sanitarny ogólnodostępny dla osób poruszających się na wózkach</b>	
Powierzchnia		13,30 m <sup>2</sup>	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	
		Okładzina	Glazura do sufitu
	Podłoga	Terakota	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka	Drzwiowa: drzwi wewnętrzne typowe, płytowe, łazienkowe z tulejami wentylacyjnymi	
	Wyk. specjalne	Poręcze ścienne i uchylne dla osób niepełnosprawnych	
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna	
	Gniazda zwykłe	230 V bryzgoszczelne wg części rysunkowej	
	Gniazda specjalne		
	Instalacja przywoławcza	wg części rysunkowej	
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	20 °C – grzejniki gładkie, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi	
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna	Wentylator elektryczny na kanale wentylacji grawitacyjnej	
	Instalacja wod.-kan.	Umywalka dla osób poruszających się na wózkach Bateria uruchamiana bez kontaktu z dłonią Misa ustępowa dla osób niepełnosprawnych Pisuar Poręcze dla osób niepełnosprawnych w tym uchylne	
	Instalacje specjalne		

Nazwa i numer pomieszczenia		<b>A1.22 Pomieszczenie porządkowe</b>	
Powierzchnia		6,33 m <sup>2</sup>	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	
		Okładzina	Glazura do sufitu
	Podłoga	Terakota	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka	Drzwiowa: drzwi wewnętrzne typowe, płytowe, z tulejami wentylacyjnymi	
	Wyk. specjalne		
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna	
	Gniazda zwykłe	Bryzgoszczelne 230V wg części rysunkowej	
	Gniazda specjalne		
	Instalacja telefoniczna		
	Instalacja przywoławcza		
	Instalacja internetowa		
	Instalacja		
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	20 °C – grzejniki gładkie, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi	
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna	Wentylator elektryczny na kanale wentylacji grawitacyjnej	
	Instalacja wod.-kan.	Umywalka Zlew jednokomorowy	
	Instalacje specjalne		

## OPIS TECHNOLOGICZNY POMIESZCZEŃ PIĘTRA SEGMENTU A

### Zestawienie powierzchni użytkowej pomieszczeń dla piętra w segmencie A:

A2.1. Pokój łóżkowy	-	24,42 m <sup>2</sup>
A2.2. Węzeł higieniczno-sanitarny dla pokoju A2.1	-	6,00 m <sup>2</sup>
A2.3. Węzeł higieniczno-sanitarny dla pokoju A2.4	-	4,29 m <sup>2</sup>
A2.4. Pokój łóżkowy	-	21,52 m <sup>2</sup>
A2.5. Izolatka	-	15,29 m <sup>2</sup>
A2.6. Śluza umywalkowo-fartuchowa do izolatki A2.5	-	4,54 m <sup>2</sup>
A2.7. Węzeł higieniczno-sanitarny dla izolatki A2.5	-	4,08 m <sup>2</sup>
A2.8. Węzeł higieniczno-sanitarny dla pokoju A2.9	-	2,79 m <sup>2</sup>
A2.9. Pokój łóżkowy	-	21,59 m <sup>2</sup>
A2.10. Komunikacja pionowa - klatka schodowa	-	19,80 m <sup>2</sup>
A2.11. Pokój łóżkowy	-	25,08 m <sup>2</sup>
A2.12. Węzeł higieniczno-sanitarny dla pokoju A2.11	-	7,25 m <sup>2</sup>
A2.13. Łazienka z wózkowanną	-	8,00 m <sup>2</sup>
A2.14. Magazyn pościeli czystej	-	4,70 m <sup>2</sup>
A2.15. Winda osobowa szpitalna	-	6,23 m <sup>2</sup>
A2.16. Kuchenka oddziałowa	-	4,72 m <sup>2</sup>
A2.17. Pomieszczenie porządkowe	-	3,72 m <sup>2</sup>
A2.18. Brudownik: kaczek, basenów, brudnej bielizny	-	6,45 m <sup>2</sup>
A2.19. Węzeł higieniczno-sanitarny dla pokoju A2.20	-	6,06 m <sup>2</sup>
A2.20. Pokój łóżkowy	-	24,42 m <sup>2</sup>
A2.21. Komunikacja	-	63,47 m <sup>2</sup>
Razem powierzchnia użytkowa dla piętra w segmencie A:		- 284,42 m <sup>2</sup>